



DIESEL 10000 E SILENCE AVR - 11.25 kVA

ENERGIA
zawsze tam,
gdzie potrzebujesz

DIESEL 10000 E SILENCE AVR

Jednofazowy agregat prądowórczy przeznaczony do użytku przemysłowego.

Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.

Silnik Kohler Diesel OHV KD 425-2, Moc 11.25 kVA / **olej napędowy**

Opis agregatu

Cechy produktu: **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny
Zabezp. niskiego poziomu oleju

Producent: SDMO Industrie Francja - ISO 9001
Certyfikat: CE



Dane techniczne

Typoszereg	Diesel
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	9
Moc maksymalna [kVA]	11.25
Napięcie znamionowe [V]	230
Ilość faz	1 - 230 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	97
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	81
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	68

Silnik

Producent	KOHLER DIESEL
Typ	KD 425-2
Klasa	OHV
Rozruch	Elektryczny
Rodzaj paliwa	Olej napędowy
Czas pracy autonomicznej [h]	12.9
Zużycie paliwa [l/h]	2.1
Pojemność zbiornika paliwa [l]	27
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	Tak
Pojemność silnika [cm3]	851
Pojemność miski olejowej [l]	2.6

Prądnicą

Regulacja	Elektroniczna
Klasa ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]	118.3 / 67.3 / 96
Masa sucha [kg]	269

Gniazda wyjściowe

1 x 230V 10/16A, 1 x 230V 16A, 1 x 230V 32A

Akcesoria



R 02 B

Panel zawierający dwubiegunowe przełączniki różnicowe.



R 05 M

Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.



RKB5

Zestaw kółek transportowych (średnica koła wózka: 300 mm)



RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



RPM

Zestaw wtyczek
2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;
1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



VERSO

Opcja współpracy z automatyką SZR. Panel automatycznego startu (dystans do 50 m).



RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m