



DIESEL 4000 E XL C - 4.25 kVA

ENERGIA

zawsze tam, gdzie potrzebujesz

DIESEL 4000 E XL C

Jednofazowy agregat prądotwórczy przeznaczony do użytku przemysłowego.

Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.

Silnik Kohler Diesel OHV KD 350 E, Moc 4.25 kVA / **olej napędowy**

Opis agregatu

Cechy produktu: **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny
Zabezp. niskiego poziomu oleju

Producent: SDMO Industrie Francja - ISO 9001
Certyfikat: CE

Dane techniczne



Akcesoria

Typoszereg	Diesel
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	3.4
Moc maksymalna [kVA]	4.25
Napięcie znamionowe [V]	230
Ilość faz	1 - 230 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	108
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	92
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	78

Silnik

Producent	KOHLER DIESEL
Typ	KD 350 E
Klasa	OHV
Rozruch	Elektryczny
Rodzaj paliwa	Olej napędowy
Czas pracy autonomicznej [h]	17.8
Zużycie paliwa [l/h]	0.9
Pojemność zbiornika paliwa [l]	16
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	Tak
Pojemność silnika [cm3]	349
Pojemność miski olejowej [l]	1.2

Prądnicą

Regulacja	Mechaniczna
Klasa ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]	81 / 55.5 / 59
Masa sucha [kg]	84

Gniazda wyjściowe

2 x 230V 10/16A

	R 01 Panel zawierający bezpiecznik różnicowo-prądowy 30mA i gniazdo.
	R 05 M Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatora w domu.
	RKB1 Zestaw kółek transportowych dla generatorów o mocy 6 kW (średnica koła wózka: 300 mm)
	RBH 1 Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)
	RBH 0,5 Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)
	RH 1 Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne
	RPM Zestaw wtyczek 2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V; 1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V
	RPQ Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m