



DIESEL 6500 TE SILENCE - 6.5 kVA

ENERGIA
zawsze tam,
gdzie potrzebujesz

DIESEL 6500 TE SILENCE Trójfazowy agregat prądowórczy przeznaczony do użytku przemysłowego.

Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.

Silnik Kohler Diesel OHV KD 15-440, Moc 6.5 kVA / **olej napędowy**

Opis agregatu

Cechy produktu: **Gwarancja 36 m-cy lub 2000h**
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny

Producent: SDMO Industrie Francja - ISO 9001
Certyfikat: CE

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Typ szeregu | Diesel |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Moc maksymalna [kW] | 5.2 |
| Moc maksymalna [kVA] | 6.5 |
| Napięcie znamionowe [V] | 400 |
| Ilość faz | 3 - 400 V |
| Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)] | 92 |
| Poziom hałas [dB(A) - 1m] | 76 |
| Poziom hałas [dB(A) - 7m] | 63 |

Silnik

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Producent | KOHLER DIESEL |
| Typ | KD 15-440 |
| Klasa | OHV |
| Rozruch | Elektryczny |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| Czas pracy autonomicznej [h] | 22.5 |
| Zużycie paliwa [l/h] | 1.2 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 27 |
| Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju | Tak |
| Pojemność silnika [cm3] | 442 |
| Pojemność miski olejowej [l] | 1.5 |

Prądnicą

| | |
|----------------|--------------------|
| Regulacja | Mechaniczna |
| Klasa ochrony | IP 23 |
| Klasa izolacji | H |

Wymiary

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Długość / Szerokość / Wysokość [cm] | 99 / 61.5 / 96 |
| Masa sucha [kg] | 215.5 |

Gniazda wyjściowe

1 x 230V 10/16A, 1 x 400V 16A



Akcesoria



R 03 B

Panel zawierający czterobiegunowe przełączniki różnicowe.



RKB3

Zestaw kół transportowych (średnica koła wózka: 300 mm)



RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



RPM

Zestaw wtyczek
2 x 16A / 230V ; 1 x CEE: 16A / 230V ;
1 x 32A / 230V ; 1 x 16A / 400V



RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m



VERSO

Opcja współpracy z automatyką SZR.
Panel automatycznego startu (dystans do 50 m).