



TECHNIC 15000 TE AVR - 14.4 kVA

ENERGIA

zawsze tam, gdzie potrzebujesz

TECHNIC 15000 TE AVR

Trójfazowy agregat prądowórczy przeznaczony do intensywnej pracy.

Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.

Silnik Kohler OHV CH 680, Moc 14.4 kVA / **benzyna**

Cechy produktu:

Opis agregatu

Gwarancja 36 m-cy lub 2000h
Profesjonalny silnik OHV Kohler
Solidna i zwarta konstrukcja
Wyłącznik automatyczny
Zabezp. niskiego poziomu oleju

Producent: Certyfikat:

SDMO Industrie Francja - ISO 9001
CE



Dane techniczne

Typ szeregu	Technic
Częstotliwość [Hz]	50
Moc maksymalna [kW]	11.5
Moc maksymalna [kVA]	14.4
Napięcie znamionowe [V]	400
Ilość faz	3 - 400 V
Ciśnienie fali akustycznej [Lw(A)]	97
Poziom hałasu [dB(A) - 1m]	83
Poziom hałasu [dB(A) - 7m]	69

Silnik

Producent	KOHLER
Typ	CH 680
Klasa	OHV
Rozruch	Elektryczny
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Czas pracy autonomicznej [h]	7
Zużycie paliwa [l/h]	4.7
Pojemność zbiornika paliwa [l]	33
Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju	Tak
Pojemność silnika [cm ³]	674
Pojemność miski olejowej [l]	1.9

Prądnicą

Regulacja	Eletroniczna
Klasa ochrony	IP 23
Klasa izolacji	H

Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [cm]	89.5 / 57 / 77
Masa sucha [kg]	193

Gniazda wyjściowe

1 x 230V 10/16A, 1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A

Akcesoria



R03 B

Zestaw zawierający czworobiegunowe przełączniki różnicowe.



RKB 2

Zestaw kółek transportowych dla generatorów o mocy 6 kW (średnica koła wózka: 300 mm)



RBH 1

Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 10W30)



RBH 0,5

Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 10W30)



RH 2

Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne



RPM

Zestaw wtyczek
2 x 16A / 230V; 1 x CEE: 16A / 230V;
1 x 32A / 230V; 1 x 16A / 400V



RPQ

Sonda uziemiająca 1m z kablem 2m



VERSO

Opcja współpracy z automatyką SZR. Panel automatycznego startu (dystans do 50 m).