



### HX 3000 - 3.75 kVA

**HX 3000** Jednofazowy agregat prądotwórczy przeznaczony do intensywnej pracy.  
**Wyprodukowany we Francji przez firmę SDMO.**  
 Silnik Honda OHV GX 200, Moc 3,75 kVA.

#### Opis agregatu

**Cechy produktu:** Profesjonalny silnik OHV HONDA  
 Solidna konstrukcja na ramie  
 Zabezp. przed przeciążeniem  
 Zabezp. niskiego poziomu oleju

**Producent:** SDMO Industrie Francja - ISO 9001  
**Certyfikat:** CE



#### Dane techniczne

Typoszereg  
 Częstotliwość [ Hz ]  
 Moc maksymalna [ kW ]  
 Moc maksymalna [ kVA ]  
 Napięcie znamionowe [ V ]  
 Ilość faz  
 Ciśnienie fali akustycznej [ Lw(A) ]  
 Poziom hałas [ dB(A) - 1 m ]  
 Poziom hałas [ dB(A) - 7 m ]

**Intens**  
**50**  
**3**  
**3.75**  
**230**  
**1 - 230 V**  
**95**  
**82**  
**72**

#### Silnik

Producent  
 Typ  
 Klasa  
 Rozruch  
 Rodzaj paliwa  
 Czas pracy autonomicznej [ h ]  
 Zużycie paliwa [ l/h ]  
 Pojemność zbiornika paliwa [ l ]  
 Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju  
 Pojemność silnika [ cm<sup>3</sup> ]  
 Pojemność miski olejowej [ l ]

**HONDA**  
**GX 200**  
**OHV**  
**Ręczny**  
**Benzyna**  
**2.4**  
**1.3**  
**3.1**  
**TAK**  
**196**  
**0.6**

#### Prądnica

Typ  
 Regulacja  
 Klasa ochrony  
 Klasa izolacji

**Bezszczotkowa**  
**Mechaniczna**  
**IP 23**  
**H**

#### Wymiary

Długość / Szerokość / Wysokość [ cm ]  
 Masa sucha [ kg ]

**59 / 46 / 43**  
**41**

#### Gniazda wyjściowe

**2 x 2P + T 230 V 10/16 A**

#### Akcesoria



**R 01 B**  
 Panel zawierający bezpiecznik różnicowoprądowy 30 mA i gniazdo



**R 05 M**  
 Ręczny przełącznik źródeł zasilania dla generatorów jednofazowych. Odpowiedni do podłączenia generatorów w domu.



**R 06**  
 zestaw kółek transportowych dla generatorów o mocy 2/3 kW (średnica koła wózka 187 mm)



**R 15**  
 Przedłużacz z zabezpieczeniem  
 Zabezpieczenie: Przedłużacz z wtyczką (20m wtyka 3G1,5 HO7-RNF) wyposażone w bezpiecznik różnicowoprądowy 30mA.



**RBH 1**  
 Olej silnikowy. 1L butla oleju, 20 w kartonie (SAE 15W40)



**RBH 0,5**  
 Olej silnikowy. 0,5L butla oleju, 24 w kartonie (SAE 15W40)



**RH 0**  
 Pokrowiec - osłona na generatory i pompy wodne



**RPM**  
 Zestaw wtyczek  
 2 x 16A / 230 V; 1 x CEE: 16 A / 230 V;  
 1 x 16 A / 400 V



**RPQ**  
 Sonda uziemiająca 1m - dostarczana wraz z kablem 2 m (10 mm<sup>2</sup>)

**R 18**  
 10 zestawów do konserwacji silników Honda GX160 oraz GX200 (oprócz pomp wodnych) zawierających olej, świecę zapłonową i filtr powietrza

ENERGIA  
 zawsze tam, gdzie potrzebujesz