



Seria Nevada 25 - 400 kVA

Stacjonarne agregaty prądotwórcze z grupy Power Products.

Urządzenia serii Nevada zaliczają się do agregatów średniej mocy, zasilane gazem ziemnym lub LPG. Doskonale jako źródło zasilania awaryjnego.

| Compact | Moc | | Wartość zabezp. | Silnik diesel | | Ex. II / Compact | | Ex. IV / Euro Silent | | | Zbiornik |
|---------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|----------|
| | PRP / kVA | LTP / kVA | | CB / A | Kohler* | litr / h* | Wymiary (cm) | Masa (kg) | Wymiary (cm) | Masa (kg) | |
| GZ25 | - | 25 | 40 | GMC430-27 | 6 | 220x104x120 | 592 | 259x108x151 | 841 | 76 | - |
| GZ30 | - | 31 | 50 | GMC430-32 | 8 | 220x104x120 | 615 | 259x108x151 | 905 | 76 | - |
| GZ40 | - | 35 | 50 | GMC643-36 | 10 | 220x104x117 | 666 | 259x108x151 | 957 | 73 | - |
| GZ45 | - | 35 | 50 | GMC643-40 | 10 | 220x104x117 | 630 | 259x108x151 | 1020 | 73 | - |
| GZ50 | - | 50 | 80 | GMC850 | 13 | 220x104x117 | 851 | 259x108x151 | 1100 | 73 | - |
| GZ60 | - | 59 | 100 | GMC857 | 15 | 220x104x117 | 786 | 259x108x151 | 1100 | 73 | - |
| GZ80 | - | 87 | 125 | GMC857T | 23 | 280x112x138 | 1271 | 353x115x172 | 1518 | 75 | - |
| GZ100 | - | 92 | 160 | GMC857TIC | 26 | 280x112x138 | 1271 | 353x115x172 | 1539 | 76 | - |
| GZ125 | - | 127 | 200 | PSI88T | 26 | 280x112x154 | 1293 | 353x115x172 | 1732 | 81 | - |
| GZ150 | - | 146 | 250 | PSI88TIC | 34 | 280x112x154 | 1554 | 353x115x172 | 1863 | 81 | - |
| GZ180 | 160 | 176 | 360 | D111TIC-176 | 34 | 358x135x185 | 2238 | 435x139x210 | 3064 | 79 | - |
| GZ200 | 196 | 216 | 360 | D111TIC-195 | 37 | 358x135x185 | 2238 | 435x139x210 | 3213 | 79 | - |
| GZ250 | 250 | 275 | 400 | D146TIC | 49 | 350x175x200 | 2942 | 453x179x246 | 3711 | 75 | - |
| GZ300 | 300 | 330 | 630 | D183TIC-273 | 58 | 347x168x238 | 3623 | 631x223x286 | 5926 | 75 | - |
| GZ350 | 318 | 350 | 630 | D183TIC-319 | 60 | 347x168x238 | 3623 | 631x223x286 | 5926 | 75 | - |
| GZ400 | 345 | 380 | 630 | D219TIC | 74 | 390x198x238 | 3888 | 723x249x286 | 6429 | 76 | - |

Opis serii Nevada:

- Producent:** SDMO Industrie Francja - ISO 9001
- Certyfikat:** CE
- Konstrukcja:** Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki. Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie. Tłumiki wydechu: 40dB(A) - Compact. Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.
- Silnik:** Kohler - dwurzędowy, chłodzony cieczą
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514
- Regulator prędkości obrotowej:** Elektroniczny 1.500 rpm +/- 0.5%
- Grzałka:** Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka z termostatem sterującym.
- Start:** Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.
- Prądnicą:** Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym regulatorem napięcia +/- 2%. Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999
- Konstrukcja:** Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem mocowanym w kole zamachowym silnika.
- Głośność:** Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnątrz osłony.
- Ochrona:** Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza, lakiery poliuretanowe utwardzane.
- Opcje dodatkowe:** Układ SZR.
Panel monitorujący.
Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz.
Niestandardowy kolor agregatu.



COMPACT



SILENT