



Seria Oceanic 275 - 830 kVA

Stacjonarne agregaty prądowłórcze z grupy Power Products.

Urządzenia serii Oceanic to agregaty dużej mocy.

Compact	Moc		Wartość zabezp.	Silnik diesel		Ex. II / Compact		Ex. IV / Euro Silent			Zbiornik
	PRP / kVA	LTP / kVA		Doosan*	litr / h*	Wymiary (cm)	Masa (kg)	Wymiary (cm)	Masa (kg)	dB@1m	
D275	250	275	400	P126TI	43.6	290x130x167	2340	400x138x215	3190	83	390
D300	273	300	400	P126TI	43.6	290x130x167	2410	400x138x215	3260	83	390
D330	300	330	630	P126TI-II	47	316x134x159	2570	448x141x243	3670	81	470
D440	400	440	630	P158LE	65.1	347x150x183	2910	503x156x244	4090	85	500
D550	500	550	800	DP158LD	83.4	347x150x182	3220	503x156x244	4262	84	500
D630	573	630	1000	DP180LA	94.2	347x163x197	3465	503x169x266	5381/5146	88	610
D700	631	694	1000	DP180LB	103.8	347x163x216	3700	503x169x266	5381	88	610
D830	750	825	1000	DP222LC	119.1	347x163x218	4080	503x169x266	5670	88	610

Opis serii Oceanic:

Producent:	SDMO Industrie Franca - ISO 9001
Certyfikat:	CE
Konstrukcja:	Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki. Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie. Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact. Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.
Silnik:	Doosan - rzędowy, chłodzony cieczą Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514
Regulator prędkości obrotowej:	Elektroniczny 1.500 rpm +/- 0.5%
Grzałka:	Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka z termostatem sterującym.
Start:	Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.
Prądnicą:	Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym regulatorem napięcia +/- 1%. Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999
Konstrukcja:	Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.
Głośność:	Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszone pianką i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnątrz osłony.
Ochrona:	Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza, lakiery poliuretanowe utwardzane.
Kolor:	Standardowy Black / Blue (RAL 9005 / RAL 5007).
Opcje dodatkowe:	Tablica automatyki - TELYS II. Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact. Układ SZR. Panel monitorujący. Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz. Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%) Wersje przewożne na przyczepach drogowych - EuroSilent. Niestandardowy kolor agregatu. Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie zespołu. Zewnętrzne zbiorniki paliwa. Automatyczny układ pomp uzupełniających paliwo.



COMPACT



SILENT

jednostki napędowe marki DOOSAN

Dla przemysłu