



Seria PACIFIC 9 - 44 kVA

Stacjonarne agregaty prądowłórcze z grupy Power Products.

Urządzenia serii Pacific zaliczają się do agregatów małej mocy, parametrami dorównują jednak urządzeniom średniej i dużej mocy. Doskonale jako źródło zasilania awaryjnego.

Compact	Moc		Wartość zabezp.	Silnik diesel		Ex. II / Compact		Ex. IV / Euro Silent			Zbiornik
	1.500 rpm	PRP / kVA		LTP / kVA	CB / A	Mitsubishi*	litr / h*	Wymiary (cm)	Masa (kg)	Wymiary (cm)	
T12K	10	12	20	S3L2 SD	2.5	141x72x105	387	175x78x123	530	71	50
T16K	15	16	25	S4L2 SD	3.4	141x72x105	406	175x78x123	554	72	50
T22K	20	22	32	S4Q2 SD	4.7	170x90x112	549	208x96x142	780	70	100
T22C3	20	22	32	S4Q2 Z361SD	4.7	170x90x112	549	208x96x142	780	70	100
T33C3	30	33	50	S4S Z361SD	6.2	170x90x114	670	208x96x142	900	74	100
T44C3	40	44	63	S4S Z3DT61SD	8.1	170x90x122	680	208x96x142	920	74	100
T9HK	-	9	16	L2E SDH	2.6	122x70x92	240	148x76x103	360	79	50
T12HK	-	12	20	L3E SDH	4.2	122x70x92	260	148x76x103	380	80	50

Opis serii Pacific:

Producent:	SDMO Industrie Franca - ISO 9001
Certyfikat:	CE
Konstrukcja:	Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki. Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie. Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact. Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.
Silnik:	Mitsubishi - rzędowy, chłodzony cieczą Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514
Regulator prędkości obrotowej:	Mechaniczny 1.500 rpm +/- 2.5% lub opcjonalnie regulator elektroniczny 0.5%
Grzałka:	Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka z termostatem sterującym.
Start:	Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.
Prądnicą:	Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym regulatorem napięcia +/- 1%. Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999
Konstrukcja:	Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.
Głośność:	Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnątrz osłony.
Ochrona:	Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza, lakiery poliuretanowe utwardzane.
Kolor:	Standardowy Black / Blue (RAL 9005 / RAL 5007) .
Opcje dodatkowe:	Tablica automatyki - TELYS II. Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact. Układ SZR. Panel monitorujący. Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz. Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%) Wersje przewożne na przyczepach drogowych - EuroSilent. Niestandardowy kolor agregatu. Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie zespołu. Zewnętrzne zbiorniki paliwa. Automatyczny układ pomp uzupełniających paliwo.



COMPACT



SILENT